



Matériel de laboratoire pour le BTP

ASPHALTE

ESSAIS SUR CHAUSSÉES

ECHANTILLONNAGE PAR CAROTTAGE

Code produit

- UTAS-2101 Carotteuse thermique sur bâti mobile, moteur essence 6,5 cv
- UTGD-0330 Carottier pour enrobé bitumineux Ø50 mm x 400 mm
- UTGD-0332 Carottier pour enrobé bitumineux Ø75 mm x 400 mm
- UTGD-0334 Carottier pour enrobé bitumineux Ø100 mm x 400 mm
- UTGD-0336 Carottier pour enrobé bitumineux Ø150 mm x 400 mm

Normes

EN 12697-27

La machine est conçue pour effectuer des carottages jusqu'à 150 mm de diamètre dans du béton, les enrobés et matériaux de dureté similaires. La machine comprend une colonne support verticale qui maintient l'ensemble tête de forage /moteur. Moteur essence d'une puissance de 6,5 cv. Un mécanisme à billes permet de contrôler la pression du forage et d'assurer un retour rapide en fin de carottage. Un ensemble de pulvérisation d'eau est monté sur la machine. L'ensemble complet est fourni sur un bâti rigide en métal monté sur roues avec dispositifs de mise de niveau et de fixation.

Les carottiers doivent être commandés séparément.



Dimensions	500x900x1100 mm
Poids (approx.)	95 kg
Puissance	6.5 Hp