Matériel de laboratoire pour le BTP

BETON

ESSAI SUR BÉTON FRAIS

CÔNE D'ABRAMS

Code produit

UTC-0400E Cône d'Abrams complet, EN
UTC-0402E Cône d'affaissement, EN
UTC-0404E Plaque de base d'affaissement 500x500x60 mm, EN
UTC-0406E Entonnoir, acier galvanisé, EN
UTC-0408 Tige de piquage Ø16x600 mm
UTGH-1605 Main-écope
UTGM-0380 Réglet en acier 300x1 mm

Normes

EN 12350-2

La méthode d'essai d'affaissement est utilisée pour déterminer la consistance et l'ouvrabilité du béton frais. Le cône d'Abrams complet UTC-0400E est fourni galvanisé pour empêcher la corrosion.
Le cône complet est fourni avec:

- Cône d'affaissement diamètre supérieur du cône d'affaissement: 100 ± 2 mm / Diamètre de la base: 200 ± 2 mm / Hauteur: 300 ± 2 mm / Épaisseur 1,5mm
- Plaque de base d'affaissement 500x500x60 mm
- Entonnoir d'affaissement, acier galvanisé
- Tige de piquage Ø 16x600 mm
- Main-écope
- Réglet en acier 300x1 mm

Dimensions	550x600x250 mm (emballer)
Poids (approx.)	6 kg