



GRANULATS

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES ET GÉOMÉTRIQUES

MACHINE D'AGITATION ES

Matériel de laboratoire pour le BTP

Code produit

UTA-0510 Machine d'agitation pour éprouvette d'équivalent de sable avec couvercle de sécurité

Modèles pour 220-240V 50 Hz, 1 ph.	UTA-0510-T
Modèles pour 110-120V 60 Hz, 1 ph.	UTA-0510-N
Modèles pour 220-240V 60 Hz, 1 ph.	UTA-0510-K

Normes

EN 933-8; ASTM D2419; AASHTO T176; UNI 7446

La machine d'agitation pour éprouvette d'équivalent de sable UTA-0510 est utilisée pour secouer uniformément les éprouvettes d'équivalent de sable, à une vitesse et à une course spécifiées.

La machine d'agitation est fournie avec une minuterie. Le mouvement horizontal, le cycle et la durée d'agitation peuvent facilement être ajustés sur la machine pour se conformer aux normes EN ou ASTM.

La machine est livrée complète avec;

- Couvercle de sécurité (conforme aux directives CE)
- Minuteur



Mouvement horizontal	200 mm \pm 10 mm (EN) 203,2 mm \pm 1 mm (ASTM)
Cycle	90 \pm 3/30 sec. (EN) 175 \pm 2 / min. (ASTM)

Dimensions	800x360xx425 mm
Poids (approx.)	48 kg
Puissance	200 W