



Matériel de laboratoire pour le BTP



GRANULATS

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES

MACHINE D'ESSAI D'ABRASION

Code produit

UTA-0610	Machine d'essai d'abrasion à roue large
UTA-0611	Sable corindon abrasif 25 kg pour UTA-0610 et UTA-0613
UTA-0612	Marbre de calibration pour UTA-0610
UTA-0613	Machine d'essai d'abrasion à roue étroite
UTA-0614	Moule, EN 12808-2, Polyéthylène, $100 \pm 1 \times 100 \pm 1 \times 10 \pm 1$ mm, pour UTA-0613

Modèles pour 220-240V 50 Hz, 1 ph.	UTC-0610-T	UTC-0613-T
Modèles pour 110-120V 60 Hz, 1 ph.	UTC-0610-N	UTC-0613-N
Modèles pour 220-240V 60 Hz, 1 ph.	UTC-0610-K	UTC-0613-K

Normes

Roue large: EN 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 13748-1, 13748-2, 14157

Roue étroite: 10545-6, 12808-2

La machine d'essai d'abrasion UTA-0610 est conçue pour déterminer la résistance à l'abrasion / à l'usure des pierres naturelles et des produits en béton utilisés pour le pavage. La roue d'abrasion a une épaisseur de 70 mm et tourne à une vitesse de 75 tours par minute. La machine est équipée d'un compteur numérique qui l'arrête à la fin d'un numéro prédéfini de révolutions.

La machine d'essai d'abrasion à roue étroite UTA-0613 est conçue pour déterminer la résistance à l'abrasion des carreaux non émaillés, des coulis utilisés pour les carreaux et des pavés d'argile. La roue d'abrasion a une épaisseur de 10 mm.

Le sable corindon abrasif, le marbre de calibration et le moule (pour la norme EN 12808-2) doivent être commandés séparément.



Dimensions	620x670x1350 mm
Poids (environ)	130 kg
Puissance	370 W