



Matériel de laboratoire pour le BTP

CIMENT

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

MALAXEUR À MORTIER AUTOMATIQUE

Code produit

UTCM-0885 Malaxeur à mortier automatique

UTCM-0876 Bol de rechange, 5 L

UTCM-0878 Pale de rechange

Modèles pour 220-240 V 50-60 Hz, 1ph.	UTCM-0885
Modèles pour 110-120 V 60Hz, 1ph.	UTCM- 0885-N

Normes

EN 196-1, 196-3, 413-2, 459-2, 480-1, 1015-2, 12617-4;
ASTM C187, C305, AASHTO T129, T131, T162

Le malaxeur est conçu pour mélanger les mortiers et les pâtes de ciment conformément aux exigences des normes. La pale de mélange a un mouvement planétaire et est entraînée par un moteur avec une vitesse réglée par un microprocesseur et des programmes préétablis pour répondre à toutes les normes EN et ASTM répertoriées. Le bouton de mode sert à sélectionner rapidement différents programmes.

La pale de mélange tourne à une vitesse de 140 tours par minute, avec un mouvement planétaire de 62 tours par minute, à basse vitesse. À grande vitesse, la pale tourne à 285 tr / min. avec un mouvement planétaire de 125 tours par minute. Un distributeur automatique de sable est fourni avec la machine et le sable est automatiquement versé.

Quand la vitesse est paramétrée à zéro lors d'un mélange, le bol peut être abaissé sans interrompre le reste du programme. Sur l'écran, l'utilisateur peut afficher le temps de malaxage. La machine est équipée d'une lampe, afin d'avertir l'utilisateur des phases demandant une attention particulière.

Le mélangeur de mortier programmable automatique est fourni avec:

- Bol, 5 lt (environ)
- Pale



Dimensions	300x555x610 mm
Poids (approx.)	56 kg
Puissance	200 W