



Matériel de laboratoire pour le BTP

CIMENT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

PERMÉABILIMÈTRE DE BLAINE

Code produit

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| UTCM-0240 | Perméabilimètre de Blaine |
| UTCM-0241 | Tube manomètre en U |
| UTCM-0242 | Manomètre Liquide 250 ml |
| UTCM-0243 | Cellule à disque perforé et plongeur |
| UTCM-0244 | Papier filtre 100 pcs. |
| UTCM-0245 | Papier filtre 1000 pcs. |
| UTCM-0246 | Ciment de référence 5 g, ASTM |

Normes

EN 196-6; ASTM C204; AASHTO T153

Le perméabilimètre Blaine UTCM-0240 est utilisé pour déterminer la finesse du ciment Portland, des limes et des poudres similaires, exprimée en fonction de leur surface spécifique.

Le ciment de référence UTCM-0246 doit être commandé séparément.

Le perméabilimètre de Blaine est fourni avec;

- Tube manomètre en U
- Manomètre Liquide, 250 ml
- Support
- Poire en caoutchouc
- Cellule avec disque perforé et plongeur
- Entonnoir en plastique
- Papier filtre, 100 pièces



| | |
|-----------------|--------------------------|
| Dimensions | 300x540x210 mm (emballé) |
| Poids (approx.) | 7 kg (emballé) |