



CIMENT

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

TABLE À CHOCS

Matériel de laboratoire pour le BTP

Code produit

UTCM-0890	Table à chocs, EN
UTCM-0891	Table à chocs avec caisson de sécurité et d'insonorisée, EN
UTCM-0892.2	Moule trois alvéoles pour 40x40x160 mm, HV200
UTCM-0892.4	Moule trois alvéoles pour 40x40x160 mm, HV400
UTCM-0893	Hausse de remplissage pour UTCM-0892
UTCM-0894	Spatule réversible pour étaler et niveler

Modèles pour 220-240 V 50 Hz, 1ph.	UTCM-0890-T	UTCM-0891-T
Modèles pour 220-240 V 60 Hz, 1ph.	UTCM-0890-K	UTCM-0891-K

Normes

EN 196-1; ISO 679

La table à chocs est utilisée pour le compactage d'échantillons de ciment dans un moule de dimensions 40x40x160 mm et consiste en une table reposant sur une came rotative entraînée à 60 tr/min. La hauteur de chute est de 15 mm conformément à la norme EN 196-1. La machine est équipée d'un compteur qui permet un arrêt automatique à la fin du nombre du coup prédéfinis.

Le poids et les dimensions de la table à secousses sont conformes aux exigences de la norme EN 196-1. Lorsqu'il est utilisé avec le moule trois alvéoles UTCM-0892 et hausse de remplissage UTCM-0893, le poids total de la partie mobile est de 20 kg ± 0,5 kg. Sans les UTCM-0892 et UTCM-0893, le poids des pièces mobiles est de 6,85 kg. Le système de verrouillage et de déblocage rapide du moule permet une utilisation facile et rapide.

Le bâti porteur de la machine a été conçu pour garantir des dimensions précises, la planéité de la table et le centrage correct du moule sur la table.

L'ensemble moteur et boîte de vitesses est enfermé dans un boîtier de protection, ce qui favorise la sécurité de l'utilisateur (les pièces mobiles sont inaccessibles) et une longue durée de vie de la boîte de vitesses.

Le modèle standard peut être fourni avec un caisson de sécurité/ réduction du bruit. Le caisson est doublée à l'intérieure d'un matériau d'insonorisation afin de réduire le niveau sonore conformément aux directives CE.

La hausse de remplissage UTCM-0893 est utilisée pour remplir les moules UTCM-0892 placés sur la table.

UTCM-0892 Moule, trémie d'alimentation UTCM-0893, spatules UTCM-0894 doivent être commandés séparément.

	UTCM-0890	UTCM-0891
Dimensions	1050x350x500 mm	1440 x 500 x 575 mm
Poids (approx.)	55 kg	125 kg
Vitesse du moteur	60 tours	
Hauteur de chute	15 mm	
Puissance	250 W	

