



ASPHALTE

Matériel de laboratoire pour le BTP

VISCOSIMÈTRE STV

### Code produit

46-7100/01 Viscosimètre STV, 1 poste  
46-7150/01 Viscosimètre STV, 2 postes  
46-7102 Godet avec orifice de 2 mm  
46-7104 Godet avec orifice de 4 mm,  
46-7106 Godet avec orifice de 10 mm,  
46-7110 Obturateur 2 mm  
46-7112 Obturateur 4 mm  
46-7114 Obturateur 10 mm  
46-7116 Gauge GO/NOT GO 2 mm  
46-7118 Gauge GO/ NOT GO 4 mm  
46-7120 Gauge GO/NOT GO 10 mm

### Normes

EN 12846-2

Le Viscosimètre à écoulement STV permet de déterminer le temps d'écoulement en secondes, à 25°C des émulsions, des bitumes fluidifiés et fluxés.

Il est composé d'un bain en acier inoxydable, d'un agitateur, d'un chauffage électrique, d'un régulateur digital de la température, et d'un serpentin de refroidissement à eau.

Il est aussi équipé d'un double thermostat de sécurité pour éviter toute surchauffe accidentelle.

Livré avec un thermomètre en verre IP8C, gamme 0 à 45°C, et d'une éprouvette en verre 100 mm.

Les godets avec orifice, les obturateurs, les gauges GO/NOT GO sont à commander séparément.



Dimensions	265 x 270 x 550 mm
Poids (approx.)	un poste 12 kg , 2 postes 20 kg
Puissance	300 W
Alimentation	220 V, 50 Hz, 1 ph